

Số: /TMBG-BVĐKHB
V/v Thư mời chào báo giá

Phú Thọ, ngày tháng năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 165/2026/NĐ-CP, Nghị định số 170/2026/NĐ-CP và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP;

Căn cứ nhu cầu khám, chữa bệnh và Kế hoạch phát triển của Bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở xây dựng dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm lắp đặt hạ tầng mạng cho Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình.

Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm Cung cấp báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, Phường Hoà Bình, Tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin liên hệ: Tổ đấu thầu, Số điện thoại: 02183 896 546 - số máy lẻ:126

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận báo giá Online trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn>)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 03 ngày làm việc kể từ ngày được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn>). (Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nhà cung cấp chào báo giá theo nội dung của Thư mời chào báo giá này.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

2. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu:

- Báo giá của nhà cung cấp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gửi kèm:

Hồ sơ năng lực của nhà cung cấp: 01 bộ, gồm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương, có ngành, nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu.

Nhà cung cấp gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, khả năng cung cấp hàng hóa, dịch vụ và mức giá đã chào.

3. Địa điểm cung cấp và bảo hành hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ.

4. Thời gian cung cấp dịch vụ: 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực

5. Mẫu Báo giá: Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.

Lưu ý: Đơn giá của quý công ty đã bao gồm thuế phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm chào giá gói thầu: Mua sắm lắp đặt hạ tầng mạng cho Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, nêu trên tại phụ lục đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng TCKT, Phòng CNTT;
- Lưu: VT, Tổ ĐT

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Diệu

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

(Kèm theo thư mời báo giá Số /TMBG-BVĐKHB, ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình)

TT	Tên thiết bị	Mô tả thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
1	Cáp quang SM 8FO	Kiểu sợi quang: OS2 9/125µm Đường kính cáp : 8.3 mm Khả năng chống cháy: LSZH Tiêu chuẩn đáp ứng: IEC 60794-3, RoHs Độ giảm suy hao tối đa: 0.4dB/km @1310nm; 0.3 dB/km @1550nm Độ bền kéo: lắp đặt: 2670N; dài hạn: 800N Cường độ nén: 2200N/100mm	FPSN908	Panduit	Trung Quốc	Mét	200
2	Module quang SM 1G	Loại Module: Single Mode Khoảng cách: 20km Tốc độ truyền: 1.25G Đầu kết nối: LC Duplex	S-31DLC20D	Mikrotik	Latvia	Chiếc	6
3	ODF 12FO chuẩn 19"	Thiết kế: 2 mảnh, có thể kéo trượt Loại cáp quang phù hợp: OS1/OS2 9/125µm Số lượng cổng: 12 (LC-Duplex) Đáp ứng tiêu chuẩn: EIA-310/IEC 60297 Khay giữ mỗi hàn quang: 24 mỗi hàn Dây nối quang OS2: Suy hao tiếp xúc: ≤ 0.30dB; Suy hao phản xạ: ≥ 50dB	FD1W12BUDLCZ	Panduit	Trung Quốc	Chiếc	2
4	Dây nhảy quang SC-LC	Cáp quang Patch Cord OS2, 02 sợi, đầu nối LC Duplex – SC Duplex, đường kính sợi 9 µm, chiều dài 2 m, vỏ LSZH; đáp ứng các tiêu chuẩn TIA/EIA 568-C.3-1, ISO/IEC 61755-3-1, IEC-61754-7 và các tiêu chuẩn liên quan	NKFP92ELLSSM002	Panduit	Trung Quốc	Sợi	6

TT	Tên thiết bị	Mô tả thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
5	Cáp mạng Cat 6	Chất liệu lõi cáp: Đồng đặc 24 AWG, vỏ bọc HDPE Đường kính cáp: 5.6 mm Hiệu suất đạt ANSI/TIA-568.2-D và ISO 11801 Class E Đáp ứng tiêu chuẩn: UL 1685, EN50575: Euroclass Eca Vỏ cáp: PVC Lực căng sợi cáp: Tối đa 110N (25 lbf.) Giới hạn bền, sức chống phá hủy: >400 N (90lbf.) Vận tốc truyền sóng định danh (NVP): 65% Quy cách: 305m/cuộn	NUC6C04BU-FE	Panduit	Trung Quốc	Cuộn	27
6	Hạt mạng Cat 6 RJ45	- Loại cáp phù hợp: 23-24 AWG Category 6/Class E - Hiệu suất đạt ANSI/TIA Category 6; ISO 11801 Class E - Chất liệu: UL94V-0 - Đáp ứng tiêu chuẩn: ANSI/TIA-1096-A; IEC 60603-7 và IEC 60512-99-002; UL 1863; UL 2043; RoHS	SP688-C	Panduit	Trung Quốc	Chiếc	320
7	Nhân mạng RJ45 Cat 6	- Mặt mạng: dạng phẳng, ABS - Loại cáp phù hợp: 22 – 26 AWG Category 6/Class E - Hiệu suất đạt ANSI/TIA-568.2-D Category 6 và ISO 11801 Class E - Đáp ứng tiêu chuẩn: ANSI/TIA-1096-A; IEC 60603-7; UL 1863; RoHS	NK688MBU	Panduit	Trung Quốc	Chiếc	155
8	Mặt đế và đế nổi	Mặt mạng: dạng phẳng, ABS Số cổng: 1	NK1FIWY	Panduit	Trung Quốc	Chiếc	155
9	Ghen hộp 24 x 14	Ghen hộp kích thước 24 x 14mm, Loại ống luồn dẹt, Độ dài: 2 mét	GA24	Sino	Việt Nam	Mét	900
10	Ghen hộp 39 x 18	Ghen hộp kích thước 39 x 18mm, Loại ống luồn dẹt, Độ dài: 2 mét	GA39/01	Sino	Việt Nam	Mét	800

TT	Tên thiết bị	Mô tả thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
11	Ghen hộp 60 x 40	Ghen hộp kích thước 60 x 40mm, Loại ống luồn dẹt, Độ dài: 2 mét	GA60/02	Sino	Việt Nam	Mét	190
12	Switch Distribute 24 ports	Cổng kết nối: 24 cổng 10/100/1000BASE-T; 4 cổng 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+) Khả năng chuyển mạch 128 Gbps; Băng thông 95.2 MPPS RAM (DDR4) 2 GB; ROM 64 MB; LAG: 64 nhóm (8 cổng mỗi LAG) Chức năng trên cổng: Head-of-line blocking (HOL); Auto MDI/MDIX; Jumbo frames 10240 bytes; Flow Control (IEEE 802.3X); Port mirroring; Stacking 8 thiết bị Tính năng Layer2: STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), MSTP (IEEE 802.1s), BPDU Filtering, L2PT, LBD; VLAN: IEEE 802.1Q, Q-in-Q, GVRP; ACL; QoS (8 hàng đợi mỗi cổng) Tính năng Layer3: Static IP routes; protocols RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS, BGP; ARP; VRRP; PIM SM, PIM DM, IGMP Proxy, MSDP; GRE Bảo mật: DHCP Snooping, IP Source Guard, MAC-based authentication, Port Security, Static MAC, IEEE 802.1x, BPDU attacks prevention Nguồn cấp: 2 bộ nguồn PM160-220/12, 100–240 V AC, 50–60 Hz	MES3300-24	Eltex	Nga	Chiếc	1

TT	Tên thiết bị	Mô tả thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
13	Switch Access 24 ports	Cổng kết nối: 24 cổng 10/100/1000BASE-T; 4 cổng 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+) Khả năng chuyển mạch 128 Gbps; Bảng thông 95.2 MPPS RAM (DDR3) 2 GB; ROM 512 MB; LAG: 32 nhóm (8 cổng mỗi LAG) Chức năng trên cổng: Head-of-line blocking (HOL); Auto MDI/MDIX; Jumbo frames 10240 bytes; Flow Control (IEEE 802.3X); Port mirroring; Stacking 8 thiết bị Tính năng Layer2: STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), MSTP (IEEE 802.1s), BPDU Filtering, L2PT, LBD; VLAN: IEEE 802.1Q, Q-in-Q, GVRP; ACL; QoS (8 hàng đợi mỗi cổng) Bảo mật: DHCP Snooping, IP Source Guard, MAC-based authentication, Port Security, Static MAC, IEEE 802.1x, BPDU attacks prevention Nguồn cấp: 01 bộ nguồn SPM45B-220/12, 100–240 V AC, 50–60 Hz	MES2300B-24 AC	Eltex	Nga	Chiếc	7
14	Ổ cắm điện 6 lỗ	Công suất tối đa 2200W 10A, 2 công tắc, 6 lỗ cắm đa năng 3 châu phù hợp với tất cả tiêu chuẩn phích cắm	6D32N	Lioa	Việt Nam	Chiếc	3
15	Ống HDPE gân xoắn D40	- Độ dày thành ống: 1.5±0.3mm - Khả năng chịu hóa chất, nhiệt độ cao - Vật liệu: được sản xuất bằng nguyên liệu HDPE nguyên sinh. Bao gồm phụ kiện (Đai/kẹp cố định ống, khớp nối, đầu nối, nút bịt ống)	PDC Ø40/30	Sino	Việt Nam	Mét	20
16	Module quang 1 Gbps	Module quang GLC-SX-MMD 1000BASE-SX, MMF, DOM, 850 nm, 550m, Dual LC	GLC-SX-MMD	Cisco	Trung Quốc	Chiếc	4

TT	Tên thiết bị	Mô tả thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
17	Vật tư và nhân công thi công hệ thống	Nhân công lắp đặt hạ tầng mạng, đi ghen, cấu hình switch, hàn quang; đào rãnh cáp ngầm dài 7m, rộng 0,3 m, sâu 0,5 m để lắp đặt cáp quang luồn ống HDPE và hoàn trả mặt bằng; phụ kiện (ốc vít, nở, dây thít)			Việt Nam	Gói	1
Tổng cộng: 17 danh mục							

